

Produkt: iglidur®Tribo-Tape B160 mit Kleberücken

15.09.2017

Erhältlich in der Dicke 0,5 und 1 mm.
Breiten erhältlich von 10 mm bis 500 mm (in 1 mm Schritten).

Allgemeine Eigenschaften:

Gesamtdicke (inklusive Klebeband) bei 0,5 mm Dicke:	0,71 mm
Gesamtdicke (inklusive Klebeband) bei 1 mm Dicke:	1,21 mm

Thermische Eigenschaften

obere Einsatztemperatur ^{1), 2) 3)} :	90°C
untere Einsatztemperatur ^{1), 2) 3)} :	-40°C

Elektrische Eigenschaften:

spezifischer Durchgangswiderstand:	$>10^{12} \Omega\text{cm}$
Oberflächenwiderstand:	$>10^{12} \Omega$

Weitere Hinweise:

Das Klebeband ist für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
Das Produkt ist nur begrenzt lagerstabil.

¹⁾ Relaxation nicht ausgeschlossen

²⁾ ohne Zusatzlast; keine Gleitbewegung

³⁾ die Klebekraft ist anwendungsspezifisch zu prüfen

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse über den beschriebenen Werkstoff. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.

Erstellt: 23.12.2016/ David Fingaß/ Entwicklung

F-2-0034-A

Geändert: 15.09.2017/ Ansgar Clemens / Produktmanagement

Verteiler: